

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FREEZER)

1. Να είναι καινούριος, αμεταχειρίστος, μονόθυρος, κατακόρυφος, σχεδιασμένος αποκλειστικά για αποθήκευση και συντήρηση μονάδων πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος σε ιδανικές συνθήκες.
2. Να έχει χωρητικότητα 700 λίτρων περίπου.
3. Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, με τουλάχιστον έξι τηλεσκοπικά συρτάρια για καλύτερη ταξινόμηση και αποθήκευση των ασκών. Τα συρτάρια του καταψύκτη να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν για να καθαριστούν.
4. Να κλείνει ερμητικά με πόρτα που αποτελείται από διπλά τοιχώματα με ενδιάμεσο μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας και λάστιχα μεγάλης αντοχής. Η πόρτα να διαθέτει κλειδαριά.
5. Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται από -10 έως τουλάχιστον -30 °C .
6. Να διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm.
7. Να είναι τεχνολογίας no frost που να μην χρειάζεται τακτικά απόψυξη.
8. Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα και πλήρως σφραγισμένο ψυκτικό σύστημα ψύξης.
9. Να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικά οπτικό – ακουστικά συστήματα συναγερμού και καταγραφικό 7 ήμερης λειτουργίας.
10. Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE.
11. Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
12. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.